



TELEKOMMUNIKATION



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDEMANAGEMENT



DATENTECHNIK



FEP - IP

Einbau-Telefon für VoIP

Das Pult-Einbautelefon FEP-IP ist für den direkten Einsatz an einem LAN mit VoIP in professionellen Umgebungen vorgesehen. Überall dort, wo herkömmliche Tischfernsprecher aus den verschiedensten Gründen (Verankerung, Diebstahl, o.ä.) nicht verwendet werden können, ist der FEP-IP das passende Telefon:

- In Leitstands-Tischen
- Als Notfall-Telefon
- In Kaufhäusern oder anderen SB-Zonen als Kunden-Informationscenter
- In EDV-Räumen

Der FEP-IP arbeitet grundsätzlich als VoIP-Telefon in SIP-Umgebungen. Bei Ausfall der LAN-Anbindung wird die zusätzlich vorhandene ISDN-Schnittstelle für den Basisanschluss aktiviert, um jederzeit eine Verfügbarkeit bereitzuhalten. Es ist sichergestellt, dass keine parasitäre Gateway-Funktion zwischen LAN und ISDN aktiviert werden kann.

Das Einbautelefon FEP-IP kann von den Einbaumaßen her direkt einen a/b- FEP 2010 ersetzen.

Ausstattungsvarianten des FEP-IP:

- Senkrechteinbau mit Magnethalterung für den Handapparat
- 4-Loch-Befestigung
- Beleuchteter Tastwahlblock
- Ohne Tastwahlblock mit fest programmierter Rufnummer auf Ruftaste.
- Handapparat mit Push-to-Talk (PTT) - oder Push-to-Mute (PTM) - Taste
- Abweichende Abmessungen oder Oberflächen

Allgemeine Merkmale FEP-IP:

- LAN-Anbindung 10 Base-T mit IP-Protokoll
- VoIP-Signalisierung SIP (RFC 3261)
- Zusätzlich Euro-ISDN Mehrgerätebus oder Anlagenanschluss S₀ (DSS1-Protokoll)
- MFV-Nachwahl nach Verbindungsaufbau
- Optische und akustische Anrufsignalisierung
- Akustische Anrufsignalisierung abschaltbar
- Rufnummernspeicher für 10 Ziele
- Wahlwiederholung
- Automatische Wahl nach Aushängen des Handapparates aktivierbar
- Filtern zulässiger Anrufer (je MSN wählbar)
- Rückruf eines unbeantworteten Anrufs
- Wahlsteuerung über TCP/IP-Verbindung
- Fernwartung über TCP/IP oder ISDN
- Oberfläche lackiert / eloxiert in:
 - kieselgrau (RAL 7032)
 - beige (RAL 1015)
 - schwarz-matt (RAL 9005)
 - Alu natur (C 1)
- Hörerfarbe passend zur Oberfläche
- Handapparat mit 4-adrigem Spiralkabel, 30cm Stammlänge
- Abmessungen FEP-IP ohne Display:
 - Außenmaße: H=280 x B=110 x T=50 mm
 - Montageöffnung: H=260 x B=90 mm
- POE gemäß IEEE 802.3af (KI.1, <3,8W)
- Alternativ externe 12V-DC Stromversorgung oder 230V Steckernetzteil

Zubehör für den FEP-IP:

- Kunststoffgehäuse für Wandmontage
- Adapter für die serielle Schnittstelle



Abb. links: FEP-IP Einbautelefon

Abb. rechts.: FEP-IP Einbautelefon mit Magnethalterung im Aufputz- Wandgehäuse



V 2.04 Technische Änderungen vorbehalten

FON

0 21 66 / 858-0

E-MAIL

info@tas.de

INTERNET

www.tas.de

FEP - IP mit Display

VoIP Komfort-Einbautelefon

Besondere Merkmale FEP-IP mit Display:

- Integriertes 5-zeiliges LCD-Display
- 4 Navigationstasten für Display-Menüs
- Telefonbuchfunktion (100 Ziele)
- 15 Zielwahltasten (beschriftbar) mit je 2 LED (Ziele 86-100 aus Telefonbuchfunktion)
- LED-Anzeige der Zielwahltasten: kommender Ruf / Anruf in Abwesenheit von diesem Teilnehmer, Verbindungsstatus
- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss
- Lauthören
- Direktansprechen aktivierbar (MSN- selektiv)
- Automatische Rufannahme (Headset oder Lauthören)
- Oberfläche lackiert in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Handapparat in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Hörer-Spiralkabel 4-adrig, steckbar (RJ 10)
- Montage im Tisch mit 4-Loch-Befestigung
- Außenmaße: H=280 x B=190 x T = 60 mm
Tischausschnittsmaße: H=260 x B=170 mm
- IP-Anschlusskabel (Kat.5), Länge: 3m
- POE gemäß IEEE 802.3af (Kl.2, <6,5W)
- Alternativ externe 12V-DC Stromversorgung oder 230V Steckernetzteil



Abb.: FEP-IP mit Display, Zielwahltasten und Magnethalterung für den Handapparat

Ausstattungsvarianten FEP-IP mit Display:

- Senkrechteinbau mit Magnethalterung für den Handapparat (siehe Abbildung)
- Handapparat mit Push-to-Talk (PTT) - oder Push-to-Mute (PTM) – Taste
- Abweichende Abmessungen oder Oberflächen

FEP - IP 19"

VoIP Einbautelefon für den 19" Schaltschrank

Das Einbautelefon FEP - IP - 19 Zoll ist für den direkten Einsatz im Schaltschrank vorgesehen. Es kann sowohl in VoIP- Umgebungen mit SIP-Protokoll als auch an einem ISDN-Basisanschluss (DSS1) betrieben werden. Überall dort, wo hochverfügbare Sprechstellen in professionellen Umgebungen benötigt werden, ist der FEP – IP - 19 Zoll das passende Telefon.

Besondere Merkmale FEP – IP 19“:

- Elektronisches Telefonbuch mit 100 Zielen
- Oberfläche lackiert in:
 - schwarz-matt (RAL 9005)
- Abmessungen FEP-IP 19“: 2HE
- POE gemäß IEEE 802.3af
- Alternativ externe 12V-DC Stromversorgung oder 230V Steckernetzteil



Abb.: FEP – IP 19“ für den Schaltschrank

FON

0 21 66 / 858-0

E-MAIL

info@tas.de

INTERNET

www.tas.de