




TELEKOMMUNIKATION



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDEMANAGEMENT



DATENTECHNIK



FEP-IP 4

Einbau-Telefon für VoIP

Das Pult-Einbautelefon FEP-IP ist für den direkten Einsatz an einem LAN mit VoIP in professionellen Umgebungen vorgesehen. Überall dort, wo herkömmliche Tischfernsprecher aus den verschiedensten Gründen (Verankerung, Diebstahl, o.ä.) nicht verwendet werden können, ist der FEP-IP das passende Telefon:

- In Leitstands-Tischen
- Im Schiffbau
- Als Notfall-Telefon
- In Kaufhäusern oder anderen SB-Zonen als Kunden-Informationscenter
- In EDV-Räumen

Der FEP-IP arbeitet grundsätzlich als VoIP-Telefon in SIP-Umgebungen. Bei Ausfall der LAN-Anbindung wird die zusätzlich vorhandene Telefonschnittstelle (POTS a/b) aktiviert, um jederzeit eine Verfügbarkeit bereitzuhalten. Es ist sichergestellt, dass keine parasitäre Gateway-Funktion zwischen LAN und dem Telefonanschluss aktiviert werden kann.

Das Einbautelefon FEP-IP kann von den Einbaumaßen her direkt einen a/b- FEP 2010 ersetzen.

Ausstattungsvarianten des FEP-IP:

- Senkrechteinbau mit Magnethalterung für den Handapparat
- 4-Loch-Befestigung (abweichende Montageöffnung: H=260 x B=90 mm)
- Beleuchteter Tastwahlblock
- Ohne Tastwahlblock mit fest programmierter Rufnummer auf Ruftaste.
- Handapparat mit Push-to-Talk (PTT) - oder Push-to-Mute (PTM) - Taste
- Abweichende Abmessungen oder Oberflächen
- Hörer-Spiralkabel steckbar

Allgemeine Merkmale FEP-IP 4:

- LAN-Anbindung 100/10 Base-T(x) mit IP-Protokoll
- VoIP-Signalisierung SIP (RFC 3261)
- Sprachcodierung G.711
- Fallback: Analoge (a/b) Telefonfunktion
- DTMF- Nachwahl nach Verbindungsaufbau (Automatisch gem. RFC2833 oder Inband)
- WEB- gestützte Konfiguration und Fernwartung über LAN
- Optische und akustische Anrufsignalisierung
- Akustische Anrufsignalisierung abschaltbar
- Rufnummernspeicher für 10 Ziele
- Wahlwiederholung
- Rückruf eines unbeantworteten Anrufs
- Automatische Wahl nach Aushängen des Handapparates aktivierbar
- Wahlsteuerung über TCP/IP- Verbindung
- Filtern zulässiger Anrufer
- Oberfläche lackiert / eloxiert in:
 - kieselgrau (RAL 7032)
 - beige (RAL 1015)
 - schwarz-matt (RAL 9005)
 - Alu natur (C 1)
- Hörerfarbe passend zur Oberfläche
- Handapparat mit 4-adrigem Spiralkabel, 30cm Stammlänge, fest im Frontblech montiert
- Abmessungen FEP-IP ohne Display:
 - Außenmaße: H=280 x B=110 x T=50 mm
 - Montageöffnung: H=270 x B=100 mm (bei 4-Loch-Befestigung abweichend)
- IP-Anschlusskabel (Kat.5), Länge: 3m
- POE gemäß IEEE 802.3af (KI.0), oder externe 12V-/24V-DC Stromversorgung (4,2W)

Zubehör für den FEP-IP:

- Kunststoffgehäuse für Wandmontage
- PoE- Injektor



Abb. links: FEP-IP 4 Einbautelefon

Abb. rechts.: FEP-IP 4 Einbautelefon mit Magnethalterung im Aufputz- Wandgehäuse



V 4.02 Technische Änderungen vorbehalten

FON

0 21 66 / 858-0

E-MAIL

info@tas.de

INTERNET

www.tas.de

FEP-IP 4 mit Display

VoIP Komfort-Einbautelefon

Besondere Merkmale FEP-IP 4 mit Display:

- Integriertes 5-zeiliges LCD-Display
- 4 Navigationstasten für Display-Menüs
- Telefonbuchfunktion (100 Ziele)
- 15 Zielwahltasten (beschriftbar) mit je 2 LED (Ziele 86-100 aus Telefonbuchfunktion)
- LED-Anzeige der Zielwahltasten: kommender Ruf / Anruf in Abwesenheit von diesem Teilnehmer, Verbindungsstatus
- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss
- Lauthören
- Automatische Rufannahme / Direktansprechen (Headset oder Lauthören)
- Oberfläche lackiert in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Handapparat in RAL 9005 (schwarz-matt)
- Hörer-Spiralkabel 4-adrig, steckbar (RJ 10)
- Montage im Tisch mit 4-Loch-Befestigung
- Außenmaße: H=280 x B=190 x T = 60 mm
Tischausschnittsmaße: H=260 x B=170 mm
- POE gemäß IEEE 802.3af (Kl.0)



Abb.: FEP-IP 4 mit Display, Zielwahltasten und Magnethalterung für den Handapparat

Ausstattungsvarianten FEP-IP 4 mit Display:

- Senkrechteinbau mit Magnethalterung für den Handapparat (siehe Abbildung)
- Handapparat mit Push-to-Talk (PTT) - oder Push-to-Mute (PTM) – Taste
- Abweichende Abmessungen oder Oberflächen

FEP-IP 19"

VoIP Einbautelefon für den 19" Schaltschrank

Das Einbautelefon FEP-IP 19" ist für den direkten Einsatz im Schaltschrank vorgesehen. Es kann sowohl in VoIP- Umgebungen mit SIP-Protokoll als auch an einem analogen a/b Anschluß betrieben werden. Überall dort, wo hochverfügbare Sprechstellen in professionellen Umgebungen benötigt werden, ist der FEP – IP - 19 Zoll das passende Telefon.

Besondere Merkmale FEP-IP 19“:

- Elektronisches Telefonbuch mit 100 Zielen
- Oberfläche lackiert in:
 - schwarz-matt (RAL 9005)
- Abmessungen FEP-IP 19“: 2HE



Abb.: FEP – IP 19“ für den Schaltschrank

FON

0 21 66 / 858-0

E-MAIL

info@tas.de

INTERNET

www.tas.de