

# BMA-Erweiterungsmodul XBT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Der Brandmeldeadapter XBT 1 ermöglicht das normkonforme Anschließen von Brandmeldeanlagen nach EN 54-21, VdS 2463 sowie VDE 0833:1992. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.



Brandalarm



Kompatibel zu SIRO-Port, TAS-Link III und TAS-Link IV



## Technische Daten

Betriebsspannung	über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme	12 mA bei 12 V DC
Maximale Leitungslänge zur BMA	15 m
Maximale Leitungslänge zum Hauptbrandmelder MDL/MF	500 m
Anzahl Eingänge BMA	1x BMA
Anzahl Eingänge Hauptbrandmelder	1x Hauptbrandmelder
Anzahl Ausgänge	4 (Relais, max. 30 V / 1 A)
Maße	58 x 118 x 12 mm
Gewicht	ca. 60 g
Auslösespannung	12 V ± 15 % bei 500 Ω 24 V ± 15 % bei 1 kΩ

## Schnittstellen

Klemmenanschluss	1x Anschluss zur Anschaltung einer BMA
------------------	--